



Cámaras HDCVI

• Serie 1080P

DAHUA-22 / HAC-HF3220E



Cámara HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- Audio, alarma
- 12VCC/24VCA

DAHUA-23 / HAC-HFW3220E-Z



Cámara HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 50 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- Audio, alarma
- IP66, 12VCC/24VCA

DAHUA-79 / HAC-HFW2220R-Z



Cámara HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 30 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, 12VCC

DAHUA-226 / HAC-HFW2220RM



Cámara HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, 12VCC

DAHUA-95 / HAC-HFW2220E



Cámara HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, 12VCC

DAHUA-356 / HAC-HDW2220S

NUEVO



Domo fijo HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, 12VCC

DAHUA-4 / HAC-HDBW3220E-Z



Domo antivandálico HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 50 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- Audio, alarma
- IP66, IK10, 12VCC/24VCA

DAHUA-80 / HAC-HDBW2220R-Z



Domo antivandálico HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 30 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, IK10, 12VCC

• Serie 720P

DAHUA-251 / HAC-HDBW2220E



Domo antivandálico HDCVI de 2MP

- CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- 25 ips @1080P, 25/50 ips @720P
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 300 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, IK10, 12VCC

DAHUA-254 / HAC-HF3120E

SAM-2512



Cámara HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/2,8" de 1,4 megapíxeles
- 25/50 ips @720P
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 500 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- Audio, alarma
- 12VCC/24VCA

DAHUA-161 / HAC-HF3101

SAM-2447



Cámara HDCVI de 1,3MP con WDR

- CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles
- 25/30 ips @720P
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 500 metros)
- 2D/3D-DNR, WDR (120dB)
- 1 entrada de audio, 1 salida de alarma
- Puerto RS485
- 12VCC/24VCA

• Serie 720P

DAHUA-5 / HAC-HFW3120E-Z



Cámara HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/2,8" de 1,4 megapíxeles
- 25/50 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 50 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 500 metros)
- 3D-DNR
- Audio, alarma
- IP66, 12VCC/24VCA

DAHUA-252 / HAC-HFW2120R-Z



Cámara HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/3" de 1,4 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 30 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD, 3D-DNR
- IP66, 12VCC

DAHUA-255 / HAC-HFW2120E



Cámara HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/3" de 1,4 megapíxeles
- 25/50 ips @720P
- Óptica fija de 2,8 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD, 3D-DNR
- IP66, 12VCC

DAHUA-355 / HAC-HDW2120S

NUEVO


Domo fijo HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/3" de 1,4 megapíxeles
- 25/50 ips @720P
- Óptica fija de 3,6 mm
- Iluminación infrarroja: 20 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD a través de coaxial (hasta 500 metros)
- AWB, AGC, 3D-DNR, BLC
- IP66, 12VCC

DAHUA-6 / HAC-HDBW3120E-Z



Domo antivandálico HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/2,8" de 1,4 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 50 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD, 3D-DNR
- Audio, alarma
- IP66, IK10, 12VCC/24VCA

DAHUA-253 / HAC-HDBW2120R-Z



Domo antivandálico HDCVI de 1,4MP

- CMOS 1/3" de 1,4 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Óptica motorizada de 2,7-12 mm, iris fijo
- Iluminación infrarroja: 30 metros (Smart IR)
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modos de salida HD y SD seleccionables por switch
- OSD, 3D-DNR
- IP66, IK10, 12VCC

DAHUA-287 / HAC-HUM3100BP



Cámara pinhole HDCVI de 1MP

- CMOS 1/2,8" de 1 megapíxel
- 25/30 ips @720P
- Óptica fija de 3,6 mm
- Modo día/noche con filtro mecánico (ICR)
- Modo de salida HD de 1 canal BNC
- OSD, 2D-DNR, modo espejo
- Ajustes de brillo, contraste, saturación, nitidez
- 12VCC

Domos motorizados HDCVI

• Serie 1080P

DAHUA-201 / SD42212I-HC

SAM-2527



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 12X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 12X (5,1-61,2 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-271 / SD50220I-HC



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 20X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7-94 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (350°/seg.) y de preset (500°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- Calefactor, IP67, IK10, 24VCA

DAHUA-167 / SD63220I-HC

SAM-2453



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 20X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7-94 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-165 / SD59212I-HC

SAM-2451



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 12X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 12X (5,1-61,2 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-166 / SD59220I-HC

SAM-2452



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 20X

- CMOS 1/2,8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7-94 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

• Serie 1080P

DAHUA-298 / SD59230I-HC



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 30X

- CMOS 1/2.8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 30X (4,3~129 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-162 / SD6C220I-HC

SAM-2448



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 20X

- CMOS 1/2.8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-297 / SD6C230I-HC



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 30X

- CMOS 1/2.8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 30X (4,3~129 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-296 / SD6A230I-HC



Domo motorizado HDCVI de 2MP, zoom 30X

- CMOS 1/2.8" Sony® Exmor de 2 megapíxeles
- 25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 30X (4,3~129 mm)
- Iluminación infrarroja: 150 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (200°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

• Serie 720P

DAHUA-125 / SD42112I-HC

SAM-2361



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 12X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 12X (5,1~61,2 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-124 / SD40112I-HC

SAM-2360



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 12X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 12X (5,1~61,2 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-199 / SD50120I-HC

SAM-2525



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 20X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (350°/seg.) y de preset (500°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP67, IK10, 24VCA, calefactor

DAHUA-163 / SD59112I-HC

SAM-2449



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 12X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 12X (5,1~61,2 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-164 / SD59120I-HC

SAM-2450



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 20X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (300°/seg.) y de preset (400°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-89 / SD6C120I-HC

SAM-2297



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 20X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-288 / SD6A120I-HC



Domo motorizado HDCVI de 1,3MP, zoom 20X

- CMOS 1/3" Sony® Exmor de 1,3 megapíxeles
- 25/30/50/60 ips @720P
- Zoom óptico 20X (4,7~94 mm)
- Iluminación infrarroja: 150 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (200°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 1 entrada de audio, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DVR HDCVI

• Tríbridos

DAHUA-320 / HCVR4104C-S2-W

NUEVO



Tríbrido Home de 4 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

• Tríbridos

DAHUA-339 / HCVR4104C-S2-B**NUEVO****Tríbrido Home de 4 canales Full 720P**

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-321 / HCVR4108C-S2-W**NUEVO****Tríbrido Home de 8 canales 720P**

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 7 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-346 / HCVR4108C-S2-B**NUEVO****Tríbrido Home de 8 canales 720P**

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 7 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-330 / HCVR5104C-S2**NUEVO****Tríbrido Home de 4 canales Full 720P**

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-331 / HCVR5108C-S2**NUEVO****Tríbrido Home de 8 canales Full 720P**

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-336 / HCVR7104C-S2**NUEVO****Tríbrido Home de 4 canales Full 1080P**

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-322 / HCVR4104HS-S2**NUEVO****Tríbrido de 4 canales Full 720P**

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-323 / HCVR4108HS-S2**NUEVO****Tríbrido de 8 canales 720P**

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 7 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-324 / HCVR4116HS-S2**NUEVO****Tríbrido de 16 canales 720P**

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 15 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-340 / HCVR4104HE-S2**NUEVO****Tríbrido de 4 canales Full 720P**

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-379 / HCVR4108HE-S2**NUEVO****Tríbrido de 8 canales 720P**

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 7 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-380 / HCVR4116HE-S2**NUEVO****Tríbrido de 16 canales 720P**

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 15 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

• **Tríbridos**

DAHUA-332 / HCVR5104H-S2

NUEVO



Tríbrido de 4 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-333 / HCVR5108H-S2

NUEVO



Tríbrido de 8 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-334 / HCVR5116H-S2

NUEVO



Tríbrido de 16 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-385 / HCVR5104HE-S2

NUEVO



Tríbrido de 4 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-386 / HCVR5108HE-S2

NUEVO



Tríbrido de 8 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-387 / HCVR5116HE-S2

NUEVO



Tríbrido de 16 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-337 / HCVR7104H-S2

NUEVO



Tríbrido de 4 canales Full 1080P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-338 / HCVR7108H-S2

NUEVO



Tríbrido de 8 canales Full 1080P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-390 / HCVR7104HE-S2

NUEVO



Tríbrido de 4 canales Full 1080P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-392 / HCVR7108HE-S2

NUEVO



Tríbrido de 8 canales Full 1080P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-325 / HCVR4204A-S2

NUEVO



Tríbrido 1U de 4 canales Full 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-326 / HCVR4208A-S2

NUEVO



Tríbrido 1U de 8 canales 720P

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 7 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

• Tribridos

DAHUA-327 / HCVR4216A-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 16 canales 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 15 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-328 / HCVR4216AN-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 16 canales 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 1 canal 720P en tiempo real + 15 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-381 / HCVR4224AN-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 24 canales 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 24 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-382 / HCVR4232AN-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 32 canales 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-335 / HCVR5216AN-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 16 canales Full 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-391 / HCVR5204A-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 4 canales Full 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-388 / HCVR5208A-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 8 canales Full 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-389 / HCVR5216A-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 16 canales Full 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-393 / HCVR7204A-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 4 canales Full 1080P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-394 / HCVR7208A-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 8 canales Full 1080P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-383 / HCVR4224L-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 24 canales 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 24 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1,5U, 12VCC

DAHUA-384 / HCVR4232L-S2**NUEVO****Tribrido 1U de 32 canales 720P**

- Tribrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P)
- Grabación de 32 canales 720P a 12/15 ips
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Rack 1,5U, 12VCC

• **Tríbridos**

DAHUA-92 / HCVR7204A-V2

SAM-2632



Tríbrido 1U de 4 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 25 ips)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-93 / HCVR7208A-V2

SAM-2634



Tríbrido 1U de 8 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 25 ips)
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-269 / HCVR5204A-V2



Tríbrido 1U de 4 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 12 ips)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-270 / HCVR5208A-V2



Tríbrido 1U de 8 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 12 ips)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-91 / HCVR5216A-V2

SAM-2631



Tríbrido 1U de 16 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 12 ips)
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-274 / HCVR5208L-V2



Tríbrido 1,5U de 8 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 12 ips)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 12VCC

DAHUA-275 / HCVR5216L-V2



Tríbrido 1,5U de 16 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP (los dos últimos canales pueden ser IP 1080P a 12 ips)
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 12VCC

DAHUA-146 / HCVR7404L

SAM-2396



Tríbrido 1,5U de 4 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP [canales 1 a 4 (960H/HDCVI/IP 25 ips) + canales 5 a 8 (sólo IP 1080P 25 ips)]
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 4 entradas / 6 salidas de alarma
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 100~240VCA

DAHUA-147 / HCVR7408L

SAM-2397



Tríbrido 1,5U de 8 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP [canales 1 a 8 (960H/HDCVI/IP 25 ips) + canales 9 a 16 (sólo IP 1080P 25 ips)]
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 8 entradas / 6 salidas de alarma
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 100~240VCA

DAHUA-148 / HCVR7416L

SAM-2398



Tríbrido 1,5U de 16 canales

- Tríbrido: soporta cámaras analógicas, HDCVI o IP [canales 1 a 16 (960H/HDCVI/IP 25 ips) + canales 17 a 32 (sólo IP 1080P 25 ips)]
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 100~240VCA

• **Full 1080P**

DAHUA-186 / HCVR7104C-V2

SAM-2493



DVR Home de 4 canales Full 1080P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobreimpresa, 12VCC

DAHUA-187 / HCVR7104H-V2

SAM-2494



DVR de 4 canales Full 1080P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobreimpresa, 12VCC

• Full 1080P

DAHUA-188 / HCVR7108H-V2

SAM-2495



DVR de 8 canales Full 1080P

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobre mesa, 12VCC

DAHUA-189 / HCVR7104HE-V2

SAM-2496



DVR de 4 canales Full 1080P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobre mesa, 12VCC

DAHUA-190 / HCVR7108HE-V2

SAM-2497



DVR de 8 canales Full 1080P

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobre mesa, 12VCC

• Full 720P

DAHUA-329 / HCVR504



DVR Micro de 4 canales Full 720P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- 1 entrada / 1 salida de audio jack 3,5 mm
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Smart box, 5VCC

DAHUA-33 / HCVR5104C-V2-B

CTD-547



DVR Home de 4 canales Full 720P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobre mesa, 12VCC

DAHUA-21 / HCVR5108C-V2-B

CTD-529



DVR Home de 8 canales Full 720P

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobre mesa, 12VCC

DAHUA-210 / HCVR5104C-V2-W

SAM-2555



DVR Home de 4 canales Full 720P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobre mesa, 12VCC

DAHUA-90 / HCVR5108C-V2-W

SAM-2301



DVR Home de 8 canales Full 720P

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobre mesa, 12VCC

DAHUA-204 / HCVR5104H-V2

SAM-2549



DVR de 4 canales Full 720P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobre mesa, 12VCC

DAHUA-205 / HCVR5108H-V2

SAM-2550



DVR de 8 canales Full 720P

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobre mesa, 12VCC

DAHUA-206 / HCVR5116H-V2

SAM-2551



DVR de 16 canales Full 720P

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobre mesa, 12VCC

DAHUA-207 / HCVR5104HE-V2

SAM-2552



DVR de 4 canales Full 720P

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobre mesa, 12VCC

• Full 720P

DAHUA-208 / HCVR5108HE-V2 SAM-2553



DVR de 8 canales Full 720P

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-209 / HCVR5116HE-V2 SAM-2554



DVR de 16 canales Full 720P

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-149 / HCVR5424L SAM-2399



DVR 1,5U de 24 canales Full 720P

- 24 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Modo híbrido: máximo 24 cámaras (HDCVI+IP, 200Mbps)
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 100~240VCA

• iHCVR

DAHUA-150 / HCVR5432L SAM-2400



DVR 1,5U de 32 canales Full 720P

- 32 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real
- Resolución de grabación: 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Modo híbrido: máximo 32 cámaras (HDCVI+IP, 200Mbps)
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 4 SATA, 1 eSATA, 3 USB 2.0, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 100~240VCA

DAHUA-292 / HCVR5104H-F



DVR 4 canales Full 720P, detección facial

- Soporta detección facial, reproducción instantánea
- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-293 / HCVR5108H-F



DVR 8 canales Full 720P, detección facial

- Soporta detección facial, reproducción instantánea
- 8 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-294 / HCVR5104HE-F



DVR 4 canales Full 720P, detección facial

- Soporta detección facial, reproducción instantánea
- 4 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-295 / HCVR5108HE-F



DVR 8 canales Full 720P, detección facial

- Soporta detección facial, reproducción instantánea
- 8 entradas BNC
- Grabación Full 720P en tiempo real, 12/15 ips @1080P
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), etc.
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

Domos motorizados

• Domos motorizados

DAHUA-87 / SD42C23C-H SAM-2278



Domo motorizado con zoom 23X

- CMOS 1/4"
- 540 líneas
- Zoom óptico 23X (3,9~89,7 mm)
- AWB, AGC, 2D-DNR, BLC
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 2 entradas / 1 salida de alarma
- 24VCA

DAHUA-86 / SD42C23-H SAM-2277



Domo motorizado con zoom 23X

- CCD 1/4" Sony® Exview HAD
- 650 líneas (color), 700 líneas (B/N)
- Zoom óptico 23X (3,9~89,7 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 2 entradas / 1 salida de alarma
- 24VCA

DAHUA-47 / SD4223C-H SAM-2002



Domo motorizado con zoom 23X

- CMOS 1/4"
- 540 líneas
- Zoom óptico 23X (3,9~89,7 mm)
- AWB, AGC, 2D-DNR, BLC
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

DAHUA-45 / SD4223-H SAM-2000



Domo motorizado con zoom 23X

- CCD 1/4" Sony® Exview HAD
- 650 líneas (color), 700 líneas (B/N)
- Zoom óptico 23X (3,9~89,7 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuos) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, 24VCA

• Domos motorizados

DAHUA-46 / SD4023C-H
SAM-2001



Domo motorizado con zoom 23X

- CMOS 1/4"
- 540 líneas
- Zoom óptico 23X (3,9~89,7 mm)
- AWB, AGC, 2D-DNR, BLC
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 24VCA, calefactor

DAHUA-44 / SD4023-H
SAM-1999



Domo motorizado con zoom 23X

- CCD 1/4" Sony® Exview HAD
- 650 líneas (color), 700 líneas (B/N)
- Zoom óptico 23X (3,9~89,7 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485, 2 entradas / 1 salida de alarma
- IP66, IK10, 24VCA, calefactor

DAHUA-1 / SD6336E-H
CTD-323



Domo motorizado con zoom 36X

- CCD 1/4" Sony® Exview HAD
- 650 líneas (color), 700 líneas (B/N)
- Zoom óptico 36X (3,4~122,4 mm)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (250°/seg.) y de preset (300°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-56 / SD6C23C-H
SAM-2145



Domo motorizado con zoom 23X

- CMOS 1/4"
- 540 líneas
- Zoom óptico 23X (3,9~89,7 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D-DNR, BLC
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-57 / SD6C23E-H
SAM-2146



Domo motorizado con zoom 23X

- CCD 1/4" Sony® Exview HAD
- 650 líneas
- Zoom óptico 23X (3,9~89,7 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-58 / SD6C36E-H
SAM-2147



Domo motorizado con zoom 36X

- CCD 1/4" Sony® Exview HAD
- 650 líneas
- Zoom óptico 36X (3,4~122,4 mm)
- Iluminación infrarroja: 100 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (160°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485
- IP66, 24VCA, calefactor

DAHUA-88 / SD6A36E-H
SAM-2279



Domo motorizado con zoom 36X

- CCD 1/4" Sony® Super HAD II
- 650 líneas (color), 700 líneas (B/N)
- Zoom óptico 36X (3,4~122,4 mm)
- Iluminación infrarroja: 150 metros (filtro mecánico ICR)
- AWB, AGC, 2D/3D-DNR, BLC, HLC, WDR digital
- Posicionador horizontal (360°, continuo) y vertical (90°, autoflip)
- Velocidad manual (200°/seg.) y de preset (240°/seg.)
- 80 presets DH-SD, 255 presets Pelco-P/D
- 1 puerto RS485
- 7 entradas / 2 salidas de alarma
- IP66, 24VCA, calefactor

DVR

• Económicos

DAHUA-194 / DVR2104C-V2-W
SAM-2505



DVR Home de 4 canales

- 4 entradas BNC
- 1~25/30 ips 1 canal @960H + 1 canal @D1 + 2 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-195 / DVR2108C-V2
SAM-2506



DVR Home de 8 canales

- 8 entradas BNC
- 1~25/30 ips 2 canales @960H + 6 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-32 / DVR2104C-V2-B
CTD-542



DVR Home de 4 canales

- 4 entradas BNC
- 1~25/30 ips 1 canal @960H + 1 canal @D1 + 2 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-198 / DVR2104H-V2
SAM-2511



DVR de 4 canales

- 4 entradas BNC
- 1~25/30 ips 1 canal @960H + 1 canal @D1 + 2 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-196 / DVR2108H-V2
SAM-2507



DVR de 8 canales

- 8 entradas BNC
- 1~25/30 ips 2 canales @960H + 6 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

• Económicos

DAHUA-241 / DVR2116H-V2

SAM-2509



DVR de 16 canales

- 16 entradas BNC
- 1-25/30 ips 4 canales @960H + 12 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-197 / DVR2108HE-V2

SAM-2508



DVR de 8 canales

- 8 entradas BNC
- 1-25/30 ips 2 canales @960H + 6 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 8 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-242 / DVR2116HE-V2

SAM-2510



DVR de 16 canales

- 16 entradas BNC
- 1-25/30 ips 4 canales @960H + 12 canales @CIF
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 16 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

• Full 960H

DAHUA-39 / DVR5108C-W

SAM-1993



DVR Home de 8 canales Full 960H

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-40 / DVR5116C-W

SAM-1994



DVR Home de 16 canales Full 960H

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-19 / DVR5108C-B

CTD-524



DVR Home de 8 canales Full 960H

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-20 / DVR5116C-B

CTD-525



DVR Home de 16 canales Full 960H

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 SATA, 2 USB, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-85 / DVR2104HE-H

SAM-2275



DVR de 4 canales Full 960H

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-52 / DVR5108H

SAM-2139



DVR de 8 canales Full 960H

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-53 / DVR5116H

SAM-2140



DVR de 16 canales Full 960H

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 1 entrada / 1 salida de audio RCA
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-54 / DVR5108HE

SAM-2142



DVR de 8 canales Full 960H

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

DAHUA-55 / DVR5116HE

SAM-2143



DVR de 16 canales Full 960H

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 1 salida de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Sobremesa, 12VCC

• Full 960H

DAHUA-41 / DVR5204A

SAM-1995



DVR 1U de 4 canales Full 960H

- 4 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 4 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-42 / DVR5208A

SAM-1996



DVR 1U de 8 canales Full 960H

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-43 / DVR5216A

SAM-1997



DVR 1U de 16 canales Full 960H

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1U, 12VCC

DAHUA-50 / DVR5208L

SAM-2067



DVR 1,5U de 8 canales Full 960H

- 8 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 8 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 12VCC

DAHUA-51 / DVR5216L

SAM-2068



DVR 1,5U de 16 canales Full 960H

- 16 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 3 salidas de alarma
- 2 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 12VCC

• Serie Profesional

DAHUA-118 / DVR7224L

SAM-2353



DVR 1,5U de 24 canales Full 960H

- 24 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), etc.
- Modo híbrido: máx. 24 cámaras (analógicas+IP, 200Mbps)
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 2 SATA, 1 eSATA, 3 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 12VCC

DAHUA-119 / DVR7232L

SAM-2354



DVR 1,5U de 32 canales Full 960H

- 32 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), etc.
- Modo híbrido: máx. 32 cámaras (analógicas+IP, 200Mbps)
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio RCA
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 2 SATA, 1 eSATA, 3 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Rack 1,5U, 12VCC

• Serie Premium

DAHUA-122 / DVR7824S

SAM-2357



DVR 2U de 24 canales Full 960H

- 24 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), etc.
- Modo híbrido: máx. 24 cámaras (analógicas+IP, 200Mbps)
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 16 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 1 RS485, 2 RJ45 (Gigabit)
- Rack 2U, 100~240VCA

DAHUA-123 / DVR7832S

SAM-2358



DVR 2U de 32 canales Full 960H

- 32 entradas BNC
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF(704x288), etc.
- Modo híbrido: máx. 32 cámaras (analógicas+IP, 200Mbps)
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 16 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 8 SATA, 1 eSATA, 4 USB, 1 RS485, 2 RJ45 (Gigabit)
- Rack 2U, 100~240VCA

• Híbridos

DAHUA-247 / DVR7816S-URH

SAM-2562



DVR híbrido 2U de 16 + 16 canales

- Híbrido: soporta 16 cámaras analógicas + 16 cámaras IP
- Grabación analógica Full 960H en tiempo real
- Velocidad de grabación IP de hasta 160 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), etc.
- Salidas de vídeo: 2 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, 1 SPOT, 16 salidas lazo
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 16 canales
- 16 entradas / 1 salida de audio BNC
- 16 entradas / 6 salidas de alarma
- 8 SATA (HDD reemplazables en caliente, RAID0/1/5/10), 1 eSATA, 4 USB, 1 RS485, 2 RJ45 (Gigabit)
- Rack 2U, 100~240VCA

VEHÍCULOS

• Cámara móvil

DAHUA-357 / CA-M180G-170

NUEVO



Cámara móvil color

- HDiS 1/3"
- 720 líneas
- Óptica fija de 2,1 mm, 136°
- Salidas de vídeo: 1 conector micro/aviación
- AWB, AGC, BLC automático
- Ø28 x 44,6 mm
- 12VCC

DAHUA-358 / CA-M180G-B-170

NUEVO



Cámara móvil color

- HDiS 1/3"
- 720 líneas
- Óptica fija de 2,1 mm, 136°
- Salidas de vídeo: 1 conector micro/aviación
- AWB, AGC, BLC automático
- 55 x 71,5 x 65,6 mm
- 12VCC

• DVR móvil

DAHUA-238 / DVR0404ME-SC

SAM-2502



DVR móvil de 4 canales Full 960H

- 4 entradas de vídeo
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF (704x288), etc.
- Salidas de vídeo: 2 conectores micro/aviación
- Reproducción en tiempo real de 1 canal
- 4 entradas / 1 salida de audio
- 7 entradas / 2 salidas de alarma
- 1 ranura SD, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (10/100M)
- Ideal para instalar en vehículos, 6-36V
- Opción con módulo WIFI, 3G o GPS bajo pedido

DAHUA-239 / DVR0404ME-HE

SAM-2503



DVR móvil de 4 canales Full 960H

- 4 entradas de vídeo
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF (704x288), etc.
- Salidas de vídeo: 2 conectores micro/aviación, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio
- 7 entradas / 2 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Ideal para instalar en vehículos, 6-36V
- Opción con módulo 3G o GPS bajo pedido

DAHUA-34 / DVR0404ME-HE-W

SAM-1352W



DVR móvil de 4 canales Full 960H

- 4 entradas de vídeo
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), 2CIF (704x288), etc.
- Salidas de vídeo: 2 conectores micro/aviación, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 4 entradas / 1 salida de audio
- 7 entradas / 2 salidas de alarma
- 1 SATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Ideal para instalar en vehículos, 6-36V
- Incorpora módulo de comunicación WIFI

• NVR móvil

DAHUA-240 / DVR0804MF-H

SAM-2504



DVR móvil de 8 canales Full 960H

- 8 entradas de vídeo
- Grabación Full 960H en tiempo real
- Resolución de grabación: 960H/WD1 (960x576), D1/4CIF (704x576), HD1 (352x576), CIF (352x288), QCIF (176x144)
- Salidas de vídeo: 2 conectores micro/aviación, 1 VGA
- Reproducción sincronizada en tiempo real de 4 canales
- 8 entradas / 2 salidas de audio
- 7 entradas / 2 salidas de alarma
- 2 SATA, 1 eSATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Ideal para instalar en vehículos, 8-36V
- Opción con módulo WIFI, 3G o GPS bajo pedido

DAHUA-318 / NVR0404MF

NUEVO



NVR móvil de 4 canales 2MP, 4 PoE

- 4 entradas IP
- Velocidad de grabación de hasta 100/120 Mbps
- Resolución de grabación: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- Salidas de vídeo: 2 conectores micro/aviación, 1 VGA
- 4 entradas / 1 salida de audio
- 8 entradas / 3 salidas de alarma
- Ranura para tarjeta SD
- 2 SATA, 1 eSATA, 2 USB, 1 RS485, 1 RJ45 (Gigabit)
- Ideal para instalar en vehículos, 8-36V, 4 puertos PoE

